

<製品仕様>

| | |
|------------|---|
| 品番 | FJ-31MT |
| 撮像素子 | 1/3 ｲﾝﾁ SONY SUPER HAD |
| 有効画素数 | 25 万画素 |
| 映像出力 | NTSC 1.0VP-P75Ω |
| 水平解像度 | 420 TV本以上 |
| S/N 比 | 48dB 以上 (AGC OFF) |
| 最低照度 | 0.5Lux@F1.2 |
| GAINコントロール | オート |
| 電子シャッター | オート (1/60~1/120,000) |
| ホワイトバランス | オート |
| 逆光補正 | オート |
| ガンマ特性 | 0.45 |
| 電源 | DC 12V |
| 消費電力 | 最大 1.5 W |
| レンズ | f=3.6mm/F2.0 |
| 温度範囲 | 動作時：-10℃~+50℃ (RH95%)、保管時：-20℃~+60℃ (RH95%) |
| 寸法 | 36 mm×36 mm (カメラ本体) |
| 重量 | 約 150 g (カメラ本体) |
| 付属品 | ブラケット付き |

<参考>

- * Super HAD CCD は、ソニー（株）の高性能 CCD である HAD (Hole-Accumulation Diode) センサに、新規開発された半導体技術を導入し、大幅に感度を向上した CCD です。