

<製品仕様>

品番	FJ-423 屋外用 IP ネットワークカメラ
撮像素子	1/3 インチ SONY SUPER HAD
圧縮方式	MPEG-4
ビデオ解像度	720 x 480、352 x 240、176 x 112
Bitレート	16K~4M bits/sec
フレームレート	30fps
水平解像度	380 TV本
最低照度	0.2Lux@F1.2/ 0Lux at IR ON
IR (赤外) LED	850nm x 7個、照射距離：約 30m
電子シャッター	ON/OFF 切替え
ホワイトバランス	ON/OFF 切替え
逆光補正	オート
ネットワークインターフェース	10/100 Base-T Ethernet
プロトコル	TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet, DHCP, DDNS, RTSP
電源	PoE (IEEE 802.3sf) 対応
消費電力	8.5W (IR ON)
防水	IP66 対応
温度範囲	動作時：-20°C~+60°C (RH0~90%)
寸法	235 x 98 x 90 (L)
重量	約 1260 g (カメラ本体)
付属品	CD-ROM (取説 & AP ソフト)

<参考>

- * Super HAD CCD は、ソニー (株) の高性能 CCD である HAD (Hole-Accumulation Diode) センサに、新規開発された半導体技術を導入し、大幅に感度を向上した CCD です。
- * IP66 とは、いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が入らないものを意味します。